



# HANDSAFE 650 G

P702JEF



protection  
contre les coupures

COUPURE  
TDM C

## Avantages

- Souplesse exceptionnelle du Dyneema® Diamond
- Niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure le plus élevé : durée de vie supérieure.

**LE+** Fibre Dyneema® Diamond :  
excellente dextérité et haute  
résistance à la coupure

## Descriptif

- Gant 5 doigts tricot Nylon/Dyneema® Diamond/Spandex blanc sans couture, jauge 13.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Technologie Dyneema Diamond: souplesse exceptionnelle pour un gant TDM C / niveau 5 à la coupure.
- Poignet élastique.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

**Matière :** Tricot Nylon/Dyneema® Diamond/Spandex blanc, jauge 13.

**Enduction :** Polyuréthane gris

**Longueur :** 22 à 27 cm selon les tailles

## Tailles / codes

6	60 875 022
7	60 875 030
8	60 875 049
9	60 875 057
10	60 875 065
11	60 875 073

## Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

## Domaines d'utilisation

- Tri de pièces métalliques tranchantes, même salissantes.
- Travaux avec cutter.
- Montage de tôles fines.
- Injection et moulage plastique.
- Automobile.
- Recyclage.
- Industries du verre et du métal.

## Normes - Niveaux de performance

 4.5.4.2.C	Résistance à l'abrasion	4/4
	Résistance à la coupure (CoupTest)	5/5
	Résistance à la déchirure	4/4
	Résistance à la perforation	2/4
	Résistance à la Coupure (TDM)	C

EN 420



OPSIAL® équipe votre réussite.

